














































	1011 tieforange		5012 lichtblau		7032 kieselgrau		9010 reinweiß		DB703 glimmer- anthrazit		1016 schwefel- gelb
	2004 reinorange		5010 enziablau		7023 betongrau		9007 grauau		DB601 glimmer- grün		komatsu- gelb
	2000 orange gelborange		5007 brillantblau mittelblau		7011 dunkelgrau eisengrau		9006 weißsalu silberalu		IC-105 chassisrot		liebherr- gelb
	1021 rapsgelb		5002 ultramarin- blau		7001 silbergrau		9005 tief- schwarz		IC-444 chassisgrau (ca. 7021)		cater- pillar- gelb
	1015 hell- eifenbein		3020 verkehrsrot		6018 gelbgrün		9002 grauweiß		MB 3575 ochsenblut		atlas- orange
	1007 narzissen- gelb		3009 oxidrot rotbraun		6011 lindgrün resedagrün		9001 cremeweiß		MB 7350 novagrau (ca. 7016)		tonnenrot reinrot RAL 3028
	1006 maisgelb		3002 karminrot		6005 moosgrün		8016 mahagoni- braun		9016 verkehrs- weiß		glitzer- silber BK096
	1004 goldgelb		3000 feuerrot siegelrot		5015 himmelblau		7035 lichtgrau		9011 graphit- schwarz		natur- grün BK610

Farbabweichungen drucktechnisch bedingt

Vielfalt ab Lager - weitere Farbtöne auf Bestellung

In diesen 50 Farbtönen ist Brantho-Korrux „3 in 1“ ab Herstellerlager lieferbar (Gebindegrößen laut Preisliste). Andere Farbtöne sind ab 25/30 ltr. Mindestproduktionsmenge innerhalb weniger Tage lieferbar. Ein Teil dieser Farbtöne ist in anderen Sorten ab Lager lieferbar (gemäß Preisliste).

www.Rostschutzfarbe.de

Bewährte Praxis:

Eine Farbschicht Brantho-Korrux „3in1“ ist bereits so dick, dass sie bei mäßiger Korrosionsbelastung einen guten Korrosionsschutz sicherstellt.

Zwei Farbschichten Brantho-Korrux „3in1“ sichern bei starken Korrosionsbelastungen Schutzdauern bis 15 Jahre, bei normaler Industriemosphäre über 15 Jahre.

Drei Farbschichten Brantho-Korrux „3in1“ bieten bei größten atmosphärischen Korrosionsbelastungen die höchstmögliche Schutzdauer von über 15 Jahren.

1 ½ Farbschichten Brantho-Korrux „3in1“ sind die erfolgreiche Arbeitsweise unserer Kunden (z.B. Ecken, Kanten, Schweißnähte usw. vorarbeiten, danach alle Flächen komplett beschichten).

Technische Daten (Auszug):

Rechnerische Ergiebigkeit bei 30 µ Schichtdicke: 17,3 m²/ltr.;
praktische Ergiebigkeit mit Verlusten bei 80 µ: 5-6 m²/ltr.
Verarbeitungs-/ Trocknungstemperatur: -10° C bis +30° C.

staubtrocken: 20-30 Min.;
griffes/ überlackierbar: 1-2 Std.;
stapelbar/ verpackbar: ca 3 Tage,
schichtdickenabhängig.
3in1 kann jederzeit ohne anzuschleifen mit sich selbst überarbeitet werden.
VOC < 400 g/l.

Die beliebteste Sorte unserer Kunden:

Brantho-Korrux „3 in 1“

seidenglänzender Grund- und Fertiganstrich für alle Metalle

- ☛ **haftfest**
auf schwierigen Untergründen
- ☛ **rostschützend**
auch auf Flugrost
- ☛ **50 Originalfarbtöne**
sofort ab Lager lieferbar
- ☛ **hohe Deckkraft**
hohe Ergiebigkeit je Liter
- ☛ **schnelle Antrocknung**
jederzeit überstreichbar
- ☛ **füllkräftig**
hohe Schichtdicken je Arbeitsgang
- ☛ **langjähriger Schutz**
gute Kantendeckung
- ☛ **erfolgreich geprüft**
z.B. durch TÜV, DB, IKS, MPA
- ☛ **praxisbewährt**
auf über 50 Millionen Quadratmetern
- ☛ **wirtschaftlich**
besonders einfach zu verarbeiten
- ☛ **zukunftssicher (High-Solid, VOC < 400 g/l)**
- ☛ **zum streichen, rollen, spritzen bei -10° C - +30° C**
- ☛ **geringe Laufnasenneigung, gute Untergrundbenetzung**

Wirtschaftliche Vorteile:

- ☛ **reduzierter Arbeitsaufwand**
durch die sehr hohe Deckkraft
- ☛ **reduzierter Farbverbrauch**
durch den hohen Festkörperanteil
- ☛ **lange Haltbarkeit**
durch hochwertigen Korrosionsschutz
- ☛ **weniger behördliche Auflagen**
durch optimale Umweltverträglichkeit

Die wichtigsten Brantho-Korrux-Sorten:

- ☛ **Brantho-Korrux „nitrofest“**
ist Grundierung und Füller für Eisen- und Stahluntergründe, schnelltrocknend. Zum streichen, rollen, spritzen. 8 Farbtöne ab Lager lieferbar.
- ☛ **Brantho-Korrux „ecobase“**
ist fast lösemittelfrei und bietet eine sehr geruchsarme schnelle Durchtrocknung.
- ☛ **Brantho-Korrux „2-Kompo“**
haftfest auf allen Metalluntergründen, kurze Trockenzeiten bei Normaltemperaturen, für alle Decklacke geeignet, seidenmatt.
- ☛ **Branth's Robust-Lack**
sehr elastischer glänzender und füllkräftiger Lack, schnelle Antrocknung, Robust-Lack ist bestens auf „3 in 1“.

Postfach 1107 · 21503 Glinde
Biedenkamp 23 · 21509 Glinde




E-Mail: Branth-Chemie@t-online.de
Internet: www.Brantho-Korrux.de

Telefon: 040 - 36 97 40 - 0
Telefax: 040 - 36 71 48



Überzeugende
Eigenschaften



haftfest



elastisch



universell



deckkräftig



rostschutz



praxisgerecht

Farbtonkarte Brantho-Korrux 3in1 Rostschutzfarbe · Metallschutzfarbe · Instandhaltungsfarbe